



Руководство пользователя

Усилитель соединитель HDMI сигнала

Модель: HDRE1



Подключение и установка:



Особенности:

Он регенерирует поступающий сигнал HDMI версии 1.4, декодируя и перекодируя его в новый стандартный сигнал HDMI, чтобы он мог расширять диапазон передачи без ухудшения качества.

Расширяет дальность передачи 4096 × 2160P 30 HZ до 40 метров (сигнал более низкого разрешения может передаваться дальше).

Прост в установке:

Не требует дополнительного питания, подключай и используй.

Характеристики:

- Поддержка HDMI 1.4b
- Поддержка 3D, 4k × 2K @ 30Hz
- Совместим с HDCP 1.4
- Рабочая частота: до 340 МГц
- Скорость передачи данных по HDMI: 3.4Gbps (Single Link)
- Разрешение входа / выхода HD: 480i при 60 Гц, 576i при 50 Гц, 480p при 60 Гц, 1080p при 50 Гц, 1080p при 60 Гц, 1080i при 50 Гц, 1080p при 30 Гц, 1080p при 25 Гц, 1080p при 24 Гц, 2160p при 30 Гц
- Размеры (Ш × В × Г): 28X13X51 мм

Примечание. Может влиять различное качество кабеля HDMI – на максимальное разрешение и дальность передачи по кабелю HDMI.